

数字压力表

用于冷却剂的测量

dV-2 Cool专为冷却剂注入站的监测任务而设计，5种冷却剂液体的蒸汽压力 / 温度图表被存贮在单元中。并可以通过按钮来选择。

通过按钮触动使LCD显示由温度转换到压力，并提供了bar/°C或PSI/F显示的选择

高分辨率显示使得dV-2 Cool同样可用于真空泄漏测量

dV-2Cool有如下功能：

CONT：按下该键后仪器关闭15分钟。再次按下该键会取消此次自动关闭。

GAS：选择冷却剂的种类

UNITS：在bar / °C和PSI/F之间转换

冷却剂：以下种类冷却剂被储存在仪器中：R22，R12，R507，R404A，R434A

可选择：其他类型冷却剂。

电池电量低时会有提示

dV-2 Cool



dV-2 Cool
with rubber protection



Display Segments dV-2 Cool

技术参数		
压力范围	-1...40bar	-1..80bar
分辨率	1mbar	2mbar
过压	1.5x压力范围	
精度*	0.1%FS	
补偿温度范围	10...40°C	
储藏-/工作温度	-10...60°C/0...50°C	
显示-/测量间隔	2次/每秒	
供电	3V电池，CR2032型	
电池寿命	2个月连续工作	
压力连接	卡式插头或夹紧环，直径6mm（高达200bar）	可选择：其它连接
防护	IP64	
宽度×高度×厚度	68×70×35mm	
重量	90g（带防护橡皮罩126g）	
可选附件	-防护橡胶罩 -前端显示用户标志	
*包括线性、重复性、迟滞、温度误差和显示分辨率 不包括零点稳定性。		